

Кабели пожаробезопасные, в т.ч. с оболочками не содержащими галогеноводородов

Описание	PK 50-3-a90 Внг LSOH	PK 50-4,8-a90 Внг LSOH	RG-8-49 Внг LSOH	RG-8-49S(P) Внг LSOH	RG-8-90 Внг LSOH	PK 50-7,2-a90 Внг LSOH
----------	-------------------------	---------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------	---------------------------



Электрические параметры

Волновое сопротивление	Ом	50+/-5	50+/-5	50+/-3	50+/-2	50+/-2	50+/-2
Емкость	пФ/м	82	80	80	80	80	80
Скорость распространения	%	83	85	83	83	83	83
Сопротивление	Внутр. проводник	Ом/км	20	7,1	3,6	4,5	3,6
	Внешн. проводник	Ом/км	18	10,1	12,3	12,3	11,00
Затухание при 20°	5 МГц	дБ/100 м	2,40	1,40	0,93	1,00	0,90
	50 МГц	дБ/100 м	7,50	3,30	2,70	3,40	2,91
	200 МГц	дБ/100 м	14,85	8,50	5,82	6,80	5,22
	470 МГц	дБ/100 м	22,80	13,90	8,84	9,52	8,32
	500 МГц	дБ/100 м	23,40	14,20	9,09	11,20	8,95
	862 МГц	дБ/100 м	30,50	19,00	12,05	15,20	11,89
	1000 МГц	дБ/100 м	32,55	20,40	12,99	16,40	12,72
	1350 МГц	дБ/100 м	39,90	24,50	15,58	19,80	15,34
	1750 МГц	дБ/100 м	45,10	27,70	17,65	23,10	17,20
	2050 МГц	дБ/100 м	50,20	30,90	19,69	25,10	19,25
2150 МГц	дБ/100 м	51,50	31,60	20,18	25,40	19,86	
3000 МГц	дБ/100 м	65,78	43,56	29,73	30,50	31,28	
4000 МГц	дБ/100 м	77,49	52,24	35,86	36,54	36,16	
5000 МГц	дБ/100 м	88,15	60,12	41,65	43,90	40,89	
6000 МГц	дБ/100 м	98,10	67,70	47,30	48,30	45,26	
Экранирование	30-1000 МГц	дБ	>80	>90	>100	>100	>110

Конструкция

Центральный проводник			Медь	Медь	Медь	Медь	Медь	Медь
Диэлектрик	Ø мм		1,05	1,72	2,62	19x0,54	2,62	2,62
	Ø мм		ФВПЭ	ФВПЭ	ФВПЭ	ФВПЭ	ФВПЭ	ФВПЭ
Ламинированная фольга	Ø мм		2,95+/-0,15	4,8+/-0,15	7,2+/-0,15	7,2+/-0,15	7,2+/-0,15	7,2+/-0,15
			Al/Pet/Al	Al/Pet/Al	Cu/Pet	Cu/Pet	Cu/Pet	Al/Pet/Al/Pet
Оплетка			Медь	Медь	Медь	Медь	Медь	Медь
			луженая	луженая	Медь	луженая	луженая	луженая
Плотность заполнения	%		92	92	50	50	90	90
Оболочка			Безгалогенная полимерная композиция повышенной масло-бензостойкости					
	Ø мм		черного цвета					
Ø мм			4,95	7,20	10,30	10,30	10,30	10,30
Min. радиус изгиба	мм		25	36	100	100	100	100

Код товара		4660	4622	4382	4936(4951)	4823	4629
Цвет кабеля		Черный	Черный	Черный	Черный	Черный	Черный
Упаковка	м	100/200	100/200	300/500	300/500	300/500	300/500
Масса кабеля	кг/км	37,00	82,00	128,00	135(124)	136,00	135,00