

ПРОВОДА САМОНЕСУЩИЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ И ЗАЩИЩЕННЫЕ

ОДЕСКАБЕЛЬ

СИП-4

с изоляцией из сшитого светостабилизированного полиэтилена

ПРИМЕНЕНИЕ

Провод предназначен для ответвлений от магистральных воздушных линий электропередачи и для прокладки по стенам зданий и инженерных сооружений. На номинальное напряжение 0,6/1 кВ частотой 50 Гц

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ

ТУ У 31.3-05758730-048:2007, ГОСТ Р 52373-2005, ДСТУ 4743:2007

СТРУКТУРА ПРОВОДА

- токопроводящая жила – алюминиевая многопроволочная уплотненная сечением от 16,0 до 240,0 мм²
- изоляция жил – светостабилизированный сшитый полиэтилен

ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

Возможно изготовление проводов марки СИПг с использованием водоблокирующих материалов, марки **СИПн** с использованием материалов, не поддерживающих горение и марки **СИПнг** с использованием водоблокирующих материалов и материалов не поддерживающих горение

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАБЕЛЯ

Температура эксплуатации	от -60°C до +50°C
Минимальная температура прокладки провода	-20°C
Длительно допустимая температура нагрева жил	+90°C
Минимальный радиус изгиба при прокладке	10 диаметров провода
Минимальный срок службы	40 лет



Маркоразмер провода	Расчетные наружные размеры кабеля, мм (справочные)	Масса кабеля, кг/км (справочная)
СИП-4 1 x 16 – 0,6/1	7,450	67,33
СИП-4 2 x 16 – 0,6/1	14,9	135,61
СИП-4 3 x 16 – 0,6/1	16,018	203,41
СИП-4 4 x 16 – 0,6/1	17,965	271,22
СИП-4 4 x 16 + 1 x 16 – 0,6/1	20,115	339,02
СИП-4 1 x 25 – 0,6/1	8,705	97,40
СИП-4 2 x 25 – 0,6/1	17,411	196,17
СИП-4 2 x 25 + 1 x 16 – 0,6/1	18,717	263,97
СИП-4 2 x 25 + 2 x 16 – 0,6/1	20,980	331,78
СИП-4 3 x 25 – 0,6/1	18,717	294,25
СИП-4 3 x 25 + 1 x 16 – 0,6/1	20,980	362,05
СИП-4 4 x 25 – 0,6/1	20,980	392,33
СИП-4 4 x 25 + 1 x 16 – 0,6/1	23,505	460,14
СИП-4 4 x 25 + 1 x 25 – 0,6/1	23,505	490,42
СИП-4 1 x 35 – 0,6/1	9,340	124,42
СИП-4 2 x 35 – 0,6/1	18,680	250,59
СИП-4 2 x 35 + 1 x 16 – 0,6/1	20,081	318,39
СИП-4 2 x 35 + 2 x 16 – 0,6/1	22,509	386,20
СИП-4 2 x 35 + 1 x 25 – 0,6/1	20,081	353,64
СИП-4 2 x 35 + 2 x 25 – 0,6/1	22,509	446,75
СИП-4 3 x 35 – 0,6/1	20,081	375,88
СИП-4 3 x 35 + 1 x 16 – 0,6/1	22,509	443,69

ПРОВОДА САМОНЕСУЩИЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ И ЗАЩИЩЕННЫЕ

СИП-4

с изоляцией из сшитого светостабилизированного полиэтилена

 **ОДЕСКАБЕЛЬ**

Маркоразмер провода	Расчетные наружные размеры кабеля, мм (справочные)	Масса кабеля, кг/км (справочная)
СИП-4 3 x 35 + 1 x 50 - 0,6/1	22,509	539,77
СИП-4 4 x 35 - 0,6/1	22,509	501,18
СИП-4 4 x 35 + 1 x 16 - 0,6/1	25,218	568,98
СИП-4 4 x 35 + 1 x 25 - 0,6/1	25,218	599,26
СИП-4 4 x 35 + 2 x 25 - 0,6/1	28,020	697,34
СИП-4 4 x 35 + 1 x 35 - 0,6/1	25,218	626,47
СИП-4 1 x 50 - 0,6/1	10,783	165,86
СИП-4 2 x 50 - 0,6/1	21,565	334,04
СИП-4 2 x 50 + 1 x 16 - 0,6/1	23,183	401,85
СИП-4 2 x 50 + 2 x 16 - 0,6/1	25,986	469,65
СИП-4 2 x 50 + 1 x 25 - 0,6/1	23,183	432,13
СИП-4 2 x 50 + 2 x 25 - 0,6/1	25,986	530,21
СИП-4 3 x 50 - 0,6/1	23,183	501,06
СИП-4 3 x 50 + 1 x 16 - 0,6/1	25,986	568,87
СИП-4 3 x 50 + 2 x 16 - 0,6/1	29,113	636,67
СИП-4 3 x 50 + 1 x 25 - 0,6/1	25,986	599,15
СИП-4 3 x 50 + 2 x 25 - 0,6/1	29,113	697,23
СИП-4 4 x 50 - 0,6/1	25,986	668,09
СИП-4 4 x 50 + 1 x 16 - 0,6/1	29,113	735,89
СИП-4 4 x 50 + 2 x 16 - 0,6/1	32,348	803,70
СИП-4 4 x 50 + 1 x 25 - 0,6/1	29,113	766,17
СИП-4 4 x 50 + 2 x 25 - 0,6/1	32,348	864,25
СИП-4 4 x 50 + 1 x 35 - 0,6/1	29,113	793,38
СИП-4 4 x 50 + 1 x 50 - 0,6/1	29,113	835,11
СИП-4 2 x 70 - 0,6/1	26,642	525,15
СИП-4 3 x 70 - 0,6/1	28,640	787,72
СИП-4 4 x 70 - 0,6/1	32,104	1050,30
СИП-4 4 x 70 + 1 x 25 - 0,6/1	35,967	1148,38
СИП-4 4 x 70 + 1 x 35 - 0,6/1	35,967	1175,59
СИП-4 4 x 70 + 1 x 70 - 0,6/1	35,967	1312,87
СИП-4 2 x 95 - 0,6/1	29,212	649,89
СИП-4 3 x 95 - 0,6/1	31,403	974,84
СИП-4 4 x 95 - 0,6/1	35,2	1299,79
СИП-4 4 x 95 + 1 x 25 - 0,6/1	39,436	1397,87
СИП-4 4 x 95 + 1 x 35 - 0,6/1	39,436	1425,08
СИП-4 2 x 120 - 0,6/1	31,574	773,22
СИП-4 3 x 120 - 0,6/1	33,942	1159,82
СИП-4 4 x 120 - 0,6/1	38,047	1546,43
СИП-4 4 x 120 + 1 x 35 - 0,6/1	42,625	1671,73
СИП-4 4 x 120 + 2 x 35 - 0,6/1	47,361	1797,02
СИП-4 2 x 150 - 0,6/1	34,517	950,21
СИП-4 2 x 185 - 0,6/1	40,811	1346,97
СИП-4 2 x 240 - 0,6/1	43,959	1589,85
СИП-4 4 x 150 - 0,6/1	41,593	1900,43
СИП-4 4 x 185 - 0,6/1	49,177	2693,93
СИП-4 4 x 240 - 0,6/1	52,971	3179,69

Мы сохраняем право изменить эту спецификацию без уведомления